

SPINDLE LUBE ISO VG 68 HYPER15/13/10

Huile hydraulique Hyperclean selon ISO 4406 classe de pureté 15/13/10

Description

SPINDLE LUBE OILS sont des huiles hydrauliques HLP-D très finement filtrées (DIN 51 524/T2). La classe de pureté répond à la norme ISO 4406 de 15/13/10. Elles possèdent d'excellentes qualités détergentes et dispersantes.

Attributs du produit

- Très finement filtrée selon classe de pureté 15/13/10
- Agents inédits réduisant l'usure
- Excellentes qualités EP
- Rapide pouvoir de séparation de l'air
- Bon effet anti-moussant

Utilisation

Pour conserver la grande qualité de pureté de l'huile, il faut la verser directement et sans accessoire dans le groupe de lubrification centralisée et refermer le bidon immédiatement après utilisation. Lors de la production, l'huile SPINDLE LUBE ISO VG 68 correspond à la classe de pureté 15/13/10. Lors du remplissage, la classe de pureté peut être affectée par l'influence des récipients. En outre, il faut veiller à ce qu'aucune salissure ne soit introduite dans l'huile restante lors du remplissage de la lubrification centrale.

Domaine d'utilisation

Grâce à sa pureté garantie et élevée, cette huile hydraulique est notamment utilisée pour la lubrification des roulements dans les broches de moteur et de haute fréquence.

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			brun
Densité à 20 °C		g/cm ³	0.872
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	69.9
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	8.9
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	225
Point d'écoulement	ASTM D5950	°C	-27
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		100.0

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
+41 62 919 75 75
motorex.com
12.06.2026 / 21